



Design compatto

Dal design compatto, semplice e pratico. La sua modularità permette di creare configurazioni personalizzate in base ai bisogni degli utenti.



Facile da usare

Si possono utilizzare diversi metodi di ricarica in base alla circostanza: collegando il telefono all'applicazione si può caricare durante l'inserimento, l'avvio o lo stop semplicemente passando la carta, così da impedire ad altre persone di utilizzare il tuo caricatore.



Sicuro e di lunga durata

Protezione DC 6mA+Type A AC 30mA.
GRADO DI PROTEZIONE IP55 contro i depositi di polvere e i getti d'acqua da qualsiasi angolo.



Sistema innovativo

Facile da installare, possibilità di montaggio cieco. Dispositivo a bassa manutenzione, diagnosi automatica di errori.



Prenotazione della carica

| PARAMETRO | DESCRIZIONE | TORCHGROUP2022E | TORCHGROUP2022U | |
|------------------------|--|--|------------------------|--|
| Parametri di input | Alimentazione | 1P+N+PE/3P+N+PE | 1P+N+PE | |
| | Tensione nominale | 230VAC±10%/400VAC±10% L1:110VAC . 10%/L2:230VAC 10% | | |
| | Frequenza | 50/60Hz | | |
| Parametri di output | Tensione in uscita | 230VAC±10%/400VAC±10% | 110VAC±10%or230VAC±10% | |
| | Corrente in uscita | 16A/ 32A | | |
| | Potenza in uscita | 3.7kW/ 7.4 kW、11KW/22KW | 3.7kW/ 7.4 kW | |
| Funzioni di protezione | Protezione da sovratensione,sottotensione e sopraprotezione corrente, protezione da cortocircuito,protezione contro i fulmini, protezione di arresto di emergenza; | | | |
| | Protezione dalle perdite; | DC 6mA+Type A AC 30mA | | |
| Parametri di base | Certificazioni | CE | | |
| | Display mode | Schermo 4.3 pollici | | |
| | Lunghezza del cavo | 5 m | | |
| | Comunicazione | Bluetooth /Ethernet/ WiFi/ 4G | | |
| | Protocollo | OCPP-1.6J | | |
| | Resistenza esposizione al sole | 1000VDC≥10MΩ | | |
| | Start Mode | Plug&Charge/Carta RFID /APP | | |
| | Tipo di connettore Connector IEC 62196-2 | Tipo 2 | Tipo 1 | |
| | Standards | IEC61851-1/-21,IEC62196-1/-2,SAE J1772 | | |
| Parametri strutturali | Colore rivestimento | Grigio metallizzato | | |
| | Colore dei materiali | ABS+PC | | |
| | Metodo di installazione | A muro / A colonna | | |
| | Dimensioni (alt- largh- prof-) | 270mm*365mm*135mm | | |
| | Livello di protezione | IP55 | | |